


SoftLine 9.0 Deluxe

Holz-Energiesparfenster mit Profilierung
in eleganter, dezenter Ausstrahlung

SoftLine
Holz-Fenster

Bautiefe 90 mm
3 Scheiben-Wärme-
schutzverglasung



Stöckel unerreicht gut

Stöckel
Fenster · Türen · Bausysteme

Nur höchste nach RAL geforderte Holzqualitäten mit exzellent glatter Oberflächenstruktur kommen beim SoftLine 9.0 Deluxe-Holzfenster zum Einsatz. Blendrahmen und Flügel werden präzise auf Schlitz und Zapfen gearbeitet. Setzposten und Sprossen sind mit einer aufwändigen Dübelverbindung verleimt.

SoftLine

Holz-Fenster

SoftLine 9.0 Deluxe

Holz-Energiesparfenster mit Profilierung im Flügel außen und an der Glasleiste innen.
3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung
Bautiefe 90 mm

Uw 0,79*
Erspart bis zu 40% Energiekosten
W/m²K

* gilt für 3fach-Wärmeschutzverglasung
Ug 0,5 – W/m²K

Einzigartige Vierfach-Oberflächenbehandlung in vielen Farben

Durchgängig elegantes, abgerundetes Design

Filigrane, schmal wirkende Ansichten

3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung mit neutraler Beschichtung und Edelgasfüllung

Elegante Profilierung im Flügel und an der Glasleiste

„Warme Kante“ erhöht den Wärmeschutz, hemmt die Kondenswasserbildung

Unter dem Blendrahmen durchlaufende Regenschutzschiene für gute Wasserabführung und hohe Langlebigkeit, leichte Reinigung, farblich passend zu vielen Holztönen

Bautiefe 90 mm im Flügel

Zwei umlaufende Dichtungen erhöhen Wärme- und Schallschutz

Bautiefe 90 mm im Blendrahmen dadurch hohe Stabilität und Energieeinsparung

Höchste nach RAL geforderte Holzqualität, mehrschichtverleimt, stabil und verzugsfrei, natürlich schöne Maserung der Sichtflächen

Das Energiesparfenster **SoftLine 9.0 Deluxe** erfüllt alle Anforderungen der neuesten Energiespartechnik. Die starke Bautiefe mit integrierter 3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung gewährleistet beste Wärmedämmung und hohe Energieeinsparung. Das anspruchsvolle Design mit eleganter Profilierung und schmal wirkenden Ansichten wird jedem architektonischen Anspruch gerecht.