

Stöckel GmbH													
Fürstenauerstr. 3													
49626 Bippen - Vechtel													
	CE			Luftdurchlässigkeit	Schlagregendichtheit	Widerstand Windlast	Bedienkraft	mechanische Beanspruchung	Dauerfunktion	Gefährliche Substanzen	Tragfähigkeit von Sicherheits-einrichtungen	Schallschutz	Wärmeschutz
				Element	Element	Element	Element	Element	Element	Element	Element	Element	Element
System	Varriante	Ausprägung		Element	Element	Element							
EcoNET 8.0	Classic		EN80	2	4A	B3	1	erfüllt	2	keine	Anforderung erfüllt	siehe kaufmännische Papiere	siehe kaufmännische Papiere + System Tabelle Uw
EcoDoor 8.0	Classic	Rahmentür Flügelüberdeckend Aussen. Flügelüberdeckend Beidseitig	ED80	2	4A	B3	1	erfüllt	2	keine	Anforderung erfüllt	siehe kaufmännische Papiere	siehe kaufmännische Papiere + System Tabelle Uw
PrimeDoor 8.0	Classic, Deluxe, Royal	Rahmentür, Vollblatttür	PD80	2	4A	B3	1	erfüllt	2	keine	Anforderung erfüllt	siehe kaufmännische Papiere	siehe kfm. Papiere + System Tabelle Uw
PrimeDoor 9.0	Classic, Deluxe, Royal	Rahmentür, Vollblatttür	PD90	2	4A	B3	1	erfüllt	2	keine	Anforderung erfüllt	siehe kaufmännische Papiere	siehe kfm. Papiere + System Tabelle Uw
AluDoor 8.0	Classic	Rahmentür Flügelüberdeckend Aussen. Flügelüberdeckend Beidseitig	AD80	2	4A	B3	1	erfüllt	2	keine	Anforderung erfüllt	siehe kaufmännische Papiere	siehe kfm. Papiere + System Tabelle Uw
DuoDoor 9.0	Classic	Rahmentür, Vollblatttür	DD90	2	4A	B3	1	erfüllt	2	keine	Anforderung erfüllt	siehe kaufmännische Papiere	siehe kfm. Papiere + System Tabelle Uw
		▪ Die Glaswerte G-Wert und Lichttransmissions-Wert entnehmen Sie bitte den kaufmännischen Papieren.											
		▪ Die Werte U _f entnehmen Sie bitte der Uw-Werte Tabelle.											
		▪ Die oben angegebenen Werte sind die gesetzlichen Mindestanforderungen für Windlastzone 1 oder 2 , Binnenland und Einbauhöhe bis 10 m, sofern nicht in den kaufmännischen Unterlagen andere Werte bei den Positionen angegeben sind.											

Stöckel GmbH													
Fürstenauerstr. 3													
49626 Bippen - Vechtel													
	CE			Luftdurch- lässigkeit	Schlagregen- dichtheit	Widerstand Windlast	Bedien- kraft	mechanische Beanspruchung	Dauer- funktion	Gefährliche Substanzen	Tragfähigkeit von Sicherheits- einrichtungen	Schallschutz	Wärmeschutz
				Element	Element	Element	Element	Element	Element	Element	Element	Element	Element
System	Varriante	Ausprägung		Element	Element	Element							
EcoHST 7.0	Classic, Design		EH70	2	4A	B3	1	erfüllt	2	keine	Anforderung erfüllt	siehe kaufmännische Papiere	siehe kaufmännische Papiere + System Tabelle U _w
EcoHST 8.0	Classic		EH80	2	4A	B3	1	erfüllt	2	keine	Anforderung erfüllt	siehe kaufmännische Papiere	siehe kaufmännische Papiere + System Tabelle U _w
SoftHST 9.0	Classic, Deluxe		SH90	2	4A	B3	1	erfüllt	2	keine	Anforderung erfüllt	siehe kaufmännische Papiere	siehe kfm. Papiere + System Tabelle U _w
AluHST 8.0	Classic		AH80	2	4A	B3	1	erfüllt	2	keine	Anforderung erfüllt	siehe kaufmännische Papiere	siehe kfm. Papiere + System Tabelle U _w
DuoHST 9.0	Classic		DH90	2	4A	B3	1	erfüllt	2	keine	Anforderung erfüllt	siehe kaufmännische Papiere	siehe kfm. Papiere + System Tabelle U _w
EcoSchwing 6.0	Classic		EW60	2	4A	B3	1	erfüllt	2	keine	Anforderung erfüllt	siehe kaufmännische Papiere	siehe kaufmännische Papiere + System Tabelle U _w
SoftSchwing 9.0	Classic, Deluxe		SW90	2	4A	B3	1	erfüllt	2	keine	Anforderung erfüllt	siehe kaufmännische Papiere	siehe kfm. Papiere + System Tabelle U _w
			▪ Die Glaswerte G-Wert und Lichttransmissions-Wert entnehmen Sie bitte den										
			kaufmännischen Papieren.										
			▪ Die Werte U _f entnehmen Sie bitte der Uw-Werte Tabelle.										
			▪ Die oben angegebenen Werte sind die gesetzlichen Mindestanforderungen für Windlastzone 1 oder 2 , Binnenland und										
			Einbauhöhe bis 10 m, sofern nicht in den kaufmännischen Unterlagen andere Werte bei den Positionen angegeben sind.										